



Transmaster Fuel Full Floating 225



Testes

Todas as mangueiras montadas com terminais são fornecidas com certificado de teste hidrostático e elétrico.

Notas

As mangueiras INAFLEX podem ser fornecidas com certificado de CONTEUDO LOCAL quando solicitado pelo cliente.

Favor consultar o nosso departamento técnico para informações adicionais.

A INAFLEX se reserva o direito de alterar as especificações sem prévia notificação.

Aplicação

Para transferência segura (sucção e recalque) de Hidrocarbonetos (até 60% de aromáticos) ou Água em linhas que fazem o abastecimento de plataformas Off-Shore, Terminais e Plataformas Marítimas, Pier, etc.
Mangueira auto flutuante.

Construção

Construída e testada de acordo com base na norma **BS EN 1765:2004.**

Tubo interno de borracha altamente resistente a hidrocarbonetos, álcoois, etc. Carcaça construída com camadas têxteis para reforço a tração e torção, com ou sem espirais de aço para resistência ao vácuo.

Camada de flutuação com espumas de células fechadas.

Cobertura resistente a intempérie / abrasão, Água Doce ou Salgada ou Óleo.

Dados Gerais

Pressão de teste: 1,5 vezes a pressão de trabalho.

Pressão de Ruptura: 4.0 vezes a pressão de trabalho.

Alcance Térmico: - 30°C + 80° C.

Resistência a vácuo: 0,7 Bar na temperatura ambiente.

Flutuação mínima de 20%.

Terminais

As mangueiras INAFLEX Transmaster Fuel Full Floating são fornecidas com terminais de conexão montadas de acordo com as especificações do cliente (para maiores informações sobre os terminais visite o nosso site www.inaflex.com.br).

Dados Técnicos

Diâmetro Nominal Interno	Peso Aprox. (sem terminais)	Raio Mínimo de Curvatura	Pressão de Trabalho
in	Kg/m	mm	PSI
2"	3,0	350	225
3"	6,5	500	225
4"	12,0	650	225
6"	20,0	900	225

* Para outros diâmetros favor entrar em contato com nosso departamento Técnico

